



- Flexible 6"/8" breite Bedruckung von Packmitteln in Etikettier- und Verpackungsmaschinen
- Für getaktete und kontinuierliche Anwendungen ohne Umbau über Software umschaltbar
- Einzigartig im Großflächen-Direktdruck
- Qualität "Made in Germany"
- Wirtschaftlich im Folienverbrauch
- Modernes Datenhandling
- Vielfältige Anbauoptionen

Druckkopf	NG6	NG8
Druckkopfmaße (HxBxT)	213 x 202 x 283 mm	213 x 202 x 337 mm
Druckfläche (BxL) getaktet	IM: 160 x 100 mm	IM: 213 x 100 mm
Druckfläche (BxL) kontinuierlich	CM: 160 x 1000 mm	CM: 213 x 1000 mm
Druckauflösung	12 Punkte/mm (ca. 300 dpi)	
Thermoleiste (Corner Edge)	160 mm (6 Zoll)	213 mm (8 Zoll)
Druckgeschwindigkeit IM	min. 50mm/Sek. - max. 300 mm/Sek.	min. 50mm/Sek. - max. 250 mm/Sek.
Druckgeschwindigkeit CM	min. 3m/Min. - max. 17m/Min.	min. 3m/Min. - max. 14m/Min.
Materialbreite des Druckgutes	unbeschränkt	
Farbfolienlänge	450 m at 4,5 micron, Wechselkassettenystem für die Farbfolien	
Druckluftanschluss	2-5 bar	
Umweltbedingungen	Umgebungstemperatur 5-40°C, Luftfeuchtigkeit 20-75% nicht kondensierend	
Preheater	für den Einsatz in kalten Umgebungen	
Optionen	Links- und Rechtsversion	

Steuerung	
Maße (HxBxT)	141 x 335 x 228 mm
Schnittstellen/ Netzwerk	RS 232 / Integrierter Ethernetanschluss 10/100MBit
Abfrageschnittstellen	(Optokoppler /optional Relais) Farbfolienende, Low Foil, Inhibit für Druckdauer
Steuerungsschnittstelle	Drucksignal, Triggersignal, Resetsignal, galvanisch getrennt
Elektrischer Anschluss	110 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Touch Screen Display	Interaktive, mehrsprachige Benutzerführung über intuitiv zu bedienende graphische Oberflächen, Service-/Diagnosefunktion verfügbar
Displaygröße	sichtbar 123 x 68 mm (240 x 128 Bildpunkte LCD)
a:touch (optional)	Ansteuerung mehrerer Drucker über ein Touch Terminal

Datenmanagement	
Automatikfunktionen	Uhrzeit, verschiedene Datumsformate (mit Offset), fortlaufende Nummerierung (alphanumerisch)
Schriften	7 Schrift-Fonts intern fix (drehbar in 90° Schritten), bis auf 50 Schrift-Fonts kundenseitig erweiterbar
Weitere Schriften	TrueType Fonts softwaregesteuert unter Windows™ über a: design, CODESOFT, AllenCraft (alle dort installierten/lizenzierten TrueType-Schriften)
Barcodes (intern)	EAN 8 & 13, Code 39 & 128, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, GS1-128, GS1 DataMatrix, ITF 14 u.a.
Weitere Barcodes	Code 32 & 93, Codabar, Industrial 2/5 u.a. über Software a:design, CODESOFT, AllenCraft
Grafiken und Logos	bmp-, pcx-, wmf-, png-, jpg-, tif- or gif-formats, softwaregesteuert mit a:design oder alle gängigen Formate mit CODESOFT and AllenCraft unter Windows™
Formatdesign (Gestaltungssoftware)	a:design, CODESOFT or AllenCraft unter Windows™ Windows™-Druckertreiber (optional)

Änderungen vorbehalten

NG Steuerung



Abb. ähnlich

Universal-Steuerung mit Touchoption

Druckkopf NG6/NG8



Abb. ähnlich

Kompakter Aufbau

a:touch (optional)



Abb. ähnlich

Steuerung mehrerer Drucker