


NG-Serie
NG 6E/8E

ac codiergeräte



- Flexible 6"/8" breite Bedruckung von Packmitteln in Etikettier- und Verpackungsmaschinen
- Die "Giganten" im Großflächen-Direktdruck
- Druckbildlänge bis zu 155 mm
- Qualität "Made in Germany"
- Wirtschaftlich im Folienverbrauch
- Modernes Datenhandling
- Vielfältige Anbauoptionen



**Thermotransfer-
Direktdrucksysteme**

Druckkopf	NG6E IM	NG8E IM
Druckkopfmaße (HxBxT)	213 x 262 x 283 mm	213 x 262 x 337 mm
Druckfläche (BxL) getaktet	160 x 155 mm	213 x 155 mm
Druckauflösung	12 Punkte/mm (ca. 300 dpi)	
Thermoleiste (Corner Edge)	160 (6 Zoll)	213 (8 Zoll)
Druckgeschwindigkeit	min. 50mm/Sek - max. 300 mm/Sek.	min. 50mm/Sek. - max. 250 mm/Sek.
Materialbreite des Druckgutes	unbeschränkt	
Farbfolienlänge	600 m bei 4,5 micron, Wechseltaschensystem für die Farbfolien	
Druckluftanschluss	2-5 bar	
Umweltbedingungen	Umgebungstemperatur 5 - 40°C, Luftfeuchtigkeit 20-75% nicht kondensierend	
Preheater	Optional für den Einsatz in kalten Umgebungen	
Optionen	Links- und Rechtsversion	

Steuerung	
Maße (HxBxT)	141 x 335 x 228 mm
Schnittstellen / Netzwerk	RS 232 / Ethernet integrierter Ethernetanschluss 10/100MBit
Abfrageschnittstellen	(Optokoppler/optional Relais) Farbfolienende, Low Foil, Inhibit für Druckdauer, allg. Fehler...
Steuerungsschnittstelle	Drucksignal, Triggersignal, Resetsignal, galvanisch getrennt
Elektrischer Anschluss	110 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Touch Screen Display	Interaktive, mehrsprachige Benutzerführung über intuitiv zu bedienende graphische Oberflächen, Service-/Diganosefunktionen verfügbar
Displaygröße	sichtbar 123 x 68 mm (240 x 128 Bildpunkte)
a:touch (optional)	Ansteuerung mehrerer Drucker über ein Touch Terminal

Datenmanagement	
Automatikfunktionen	Uhrzeit, Tage, versch. Datumsformate (mit Offset) fortl. Nummerierung (alphanumerisch)
Schriften	7 Schrift-Fonts intern fix (drehbar in 90° Schritten), bis auf 50 Schrift-Fonts kundenseitig erweiterbar
Weitere Schriften	TrueType Fonts softwaregesteuert unter Windows über a:design, CODESOFT, AllenCraft (alle dort installierten/lizenzierten TrueType-Schriften)...
Barcodes	EAN 8 & 13, Code 39 & 128, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E (alle intern)
Weitere Barcodes	EAN 128, Code 32 & 93, Codabar, Industrial 2/5 u.a. über Software a:design, CODESOFT, AllenCraft
Grafiken und Logos	bmp-, pcx-, wmf-, png-, jpg-, tif- oder gif-Format softwaregesteuert mit a:design oder alle gängigen Formate mit CODESOFT und AllenCraft unter Windows™
Formatdesign (Gestaltungssoftware)	a:design, CODESOFT oder AllenCraft unter Windows™ Windows™-Druckertreiber (optional)

Änderungen vorbehalten

NG Steuerung



Abb.ähnlich

Universal-Steuerung mit Touchoption

Druckkopf NG6E/8E



Abb.ähnlich

Kompakter Aufbau

a:touch (optional)



Abb.ähnlich

Steuerung mehrerer Drucker